

Предпусковые подогреватели двигателей EBERSPACHER

Модель отопителя	Изображение	Вольтаж (V)	Топливо	Мощность (кВт.)
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC B4W SC компактный		12	Бензин	4,3
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC D4W SC компактный		12	Дизель	4,3
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC B5W SC компактный		12	Бензин	5
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC D5W SC компактный		12	Дизель	5
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC B5W S		12	Бензин	5
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC D5W S		12/24	Дизель	5
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC 10		24	Дизель	9,5
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC 16		24	Дизель	16

Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC 24		24	Дизель	24
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC 30		24	Дизель	30
Предпусковой подогреватель EBERSPACHER HYDRONIC 35		24	Дизель	35
Управление предпусковыми подогревателями EBERSPACHER				
Таймер EBERSPACHER Easy Start T		новое интуитивно понятное управление с помощью простого меню; возможна установка значения в диапазоне 10-120 минут; места в памяти для трех предварительно выбранных моментов времени в течение 7 суток; подтверждение запуска отопителя + диагностика; дисплей на светодиодах с подсветкой.		
Блок дистанционного радиуправления EBERSPACHER Easystart R		базовая модель комбинируется с таймером EasyStart T; возможна установка значения 20/30/40/60 минут; дальность действия до 1000 метров при оптимальных условиях; двухцветные светодиоды.		
Блок дистанционного радиуправления EBERSPACHER Easystart R+		новое интуитивно понятное управление с помощью простого меню; интегрированная функция таймера; возможна установка значения в диапазоне 10-120 минут; места в памяти для трех предварительно выбранных моментов времени в течение 7 суток; подтверждение запуска отопителя + диагностика; дальность действия до 1000 метров при оптимальных условиях; дисплей на светодиодах с подсветкой; стояночная вентиляция.		
Дистанционное управление EBERSPACHER по телефону CALLTRONIC		GSM-модуль с речевым чипом; управление системой предпускового обогрева можно с помощью телефона; возможна установка значения в диапазоне 10-120 минут; стояночная вентиляция.		